



FILTERBESTURINGEN

FILTERBESTURINGEN VOOR OPZETBADEN



<u>Art.nr.</u>	<u>Model filterbesturing</u>	<u>Prijs</u>
CDOF002-B	DO-F filterbesturing in waterdichte kast (IP67) met tijdschakelklok, hand/automaatschakelaar, motorbeveiliging tot 10 A en stopcontact voor filterpomp 230 V.	€ 94,-
CDOF001-B	DO-FP filterbesturing als DO-F, echter met ingebouwd extra stopcontact voor verlichting 230 V.	€ 114,-
CDOF003-B	DO-FID filterbesturing in waterdichte kast (IP67) met tijdschakelklok, hand/automaatschakelaar, motorbeveiliging tot 10 A, stopcontact voor filterpomp en <u>aardlekschakelaar</u> 30 mA, 230 V.	€ 123,-
CDOF000-B	DO-FPID filterbesturing als DO-FID, echter met ingebouwd extra stopcontact voor verlichting 230 V.	€ 142,-



CCLA004-B*	CLARA waterdichte schakelkast (IP55) voor filter, onderwaterverlichting en eventuele tuinverlichting. Met digitaal display watertemperatuur, geïntegreerde aardlekschakelaar 30 mA, aanpassing van filtertijd aan temperatuur, diverse filterprogramma's en uitgaand stopcontact. 1~230 V, 50 Hz.	€ 184,-
------------	---	---------

*= zolang de voorraad strekt.

CCLA005-B	CLARA multifunctionele zuil met waterdichte schakelkast voor filter, onderwaterverlichting en eventuele tuinverlichting. Met digitaal display watertemperatuur, geïntegreerde aardlekschakelaar 30 mA, aanpassing van filtertijd aan temperatuur, diverse filterprogramma's en verlichte zuil (H=68 cm). 1~230 V, 50 Hz.	€ 386,-
-----------	--	---------



FILTERBESTURINGEN

<u>Art.nr.</u>	<u>Model filterbesturing</u>	<u>Prijs</u>
CPIC010-B	PI-10 eenvoudige filterbesturing in waterdichte kast (IP67) met tijdschakelklok, hand/automaatschakelaar, motorbeveiliging 2,5-14 A 1~230 V, 1,6-10 A 3~400 V.	€ 114,-
CPIC020-B	PI-20 filterbesturing als PI-10, echter met ingebouwde extra schakelaar voor verlichting 230 V.	€ 123,-
CPIC310-B	PI-310 filterbesturing in waterdichte kast (IP65) met tijdschakelklok, hand/automaatschakelaar, verlichtingsschakelaar, ingebouwde veiligheidstransformator voor <u>1 x 100 W, 230 V / 12 V</u> en motorbeveiliging 2,5-14 A 1~230 V, 1,6-16 A 1~400 V.	€ 161,-
CPIC330-B	PI-330 filterbesturing als PI-310, echter met ingebouwde veiligheidstransformator voor <u>1 x 300 W, 230 V / 12 V</u> .	€ 180,-
CPIC370-B	PI-370 filterbesturing als PI-310, echter met ingebouwde veiligheidstransformator voor <u>2 x 300 W, 230 V / 12 V</u> .	€ 218,-



CPIL310-B	PI-310-LTE filterbesturing in waterdichte kast (IP65) voor ingruondse technische ruimtes, met <u>externe bediening</u> , tijdschakelklok, hand/automaatschakelaar, verlichtingsschakelaar, ingebouwde veiligheidstransformator voor <u>1 x 100 W, 230 V / 12 V</u> en motorbeveiliging 2,5-14 A, 1~230 V, 1,6-10 A 3~400 V.	€ 209,-
CPIL330-B	PI-330-LTE, als PI-310-LTE, echter met ingebouwde veiligheidstransformator voor <u>1 x 300 W, 230 V / 12 V</u> .	€ 228,-
CPIL370-B	PI-370-LTE, als PI-310-LTE, echter met ingebouwde veiligheidstransformator voor <u>2 x 300 W, 230 V / 12 V</u> .	€ 266,-



DIVERSE BESTURINGEN

FILTERBESTURINGEN



PA-20



PA-330/370



METEO RC



<u>Art.nr.</u>	<u>Model filterbesturing</u>	<u>Prijs</u>
CPA0020-B	PA-20 filterbesturing in waterdichte kast (IP65) met deur, tijdschakelklok, hand/automaatschakelaar, motorbeveiliging 2,5-14 A 1~230 V, 1,6-10 A 3~400 V, en met ingebouwde extra uitgang 230 V voor verlichting.	€ 133,-
CPA0330-B	PA-330 filterbesturing in waterdichte kast (IP65) met deur, tijdschakelklok, hand/automaatschakelaar, verlichtingsschakelaar, ingebouwde veiligheidstransformator voor <u>1 x 300 W, 230 V / 12 V</u> en motorbeveiliging 2,5-14 A 1~230 V, 1,6-10 A 3~400 V.	€ 176,-
CPA0370-B	PA-370, als PA-330, echter met ingebouwde veiligheids- <u>transformator voor 2 x 300 W, 230 V / 12 V.</u>	€ 233,-

Météo RC filterbesturing met elektronische thermostaat (droog contact) voor aansturing van de cv of warmtepomp, optimaliseert de filtertijd naar de watertemperatuur. Tevens vorstbeschermingsbesturing. In waterdichte kast (IP65) met deur, met digitale uitlezing van de watertemperatuur en afstandsbediening voor de verlichting. Tegen meerprijs ook leverbaar met ingebouwde aardlekschakelaar.

<u>Art.nr.</u>	<u>Model Météo filterbesturing</u>	<u>Prijs</u>
CMRC036-B	RC-360 filterbesturing in waterdichte kast (IP65) met uitgaande lijn 230 V voor verlichting en motorbeveiliging tot 6,3 A, 1~230 V.	€ 459,-
CMRC039-B	RC-390 filterbesturing in waterdichte kast (IP65) met ingebouwde veiligheidstransformator voor <u>1 x 300 W, 230 V / 12 V</u> en motorbeveiliging tot 6,3 A, 1~230 V.	€ 549,-
CMRC042-B	RC-420 filterbesturing in waterdichte kast (IP65) met ingebouwde veiligheidstransformator voor <u>2 x 300 W, 230 V / 12 V</u> en motorbeveiliging tot 6,3 A, 1~230 V.	€ 609,-

<u>Art.nr.</u>	<u>Model filterbesturing</u>	<u>Prijs</u>
BE18723-C	Behncke filterbesturing met <u>elektronische temperatuurregeling 0-40°C</u> , tijdschakelklok, hand/automaatschakelaar en temperatuursensor, in kast (IP40), voor 1~230 V.	€ 342,-
BE18711-C	Idem, echter voor 3~400 V, met zekering en motorbeveiliging tot 4 A.	€ 535,-
BE31905-C	Behncke Control, microprocessor gestuurde zwembadbesturing met digitaal display, 1~230 V, 3~400 V. Deze besturing kan alle belangrijke besturingsmogelijkheden aan; filtertijden, verwarmingsbesturing, terugspoelbesturing, aansluiting meet- en regeltechniek, solarbesturing, elektronische niveauregeling, en vrij in te stellen programma.	€ 759,-

VERSTOPPINGALARM



<u>Art.nr.</u>	<u>Model verstoppingalarm</u>	<u>Prijs</u>
CPIAC01-B	Alarmsysteem tegen verstopping van het filter incl. geluid- en lichtsignaal en drukschakelaar 0,25-4,2 bar.	€ 195,-



JETSTREAM SCHAKELING

<u>Art.nr.</u>	<u>Model Jetstream schakeling</u>	<u>Prijs</u>
CPINC01-B	Schakeling voor Jetstream motor, driefase tot 4 kW of monofase tot 1,5 kW. Te bedienen door een pneumatische schakelaar voor bediening op afstand.	€ 114,-



DIVERSE BESTURINGEN

TEMPERATUURBESTURINGEN



Art.nr. **Model temperatuurbesturing**
CDHG002-B DHG-2, vorstbeschermingsbesturing voor bestaande installatie. Digitale weergave van temperatuur en regelbare instellingen. Geleverd met temperatuursensor.

Prijs
€ 104,-



Zwembadthermostaten
GTA0040-B Handbediende mechanische thermostaat met rvs dompelbuis 170 mm, instelbaar 0-40° C. Aansl. 1/2".
BE39022-C Elektronische thermostaat, instelbaar 0-60° C, met temperatuursensor en 4 m kabel.
BE39033-C Dompelbuis rvs 1/2".

€ 70,-

€ 153,-

€ 48,40

ZONNEKOLLEKTORBESTURINGEN



Art.nr. **Model kollektorbesturing**
CSOL001-B SOLO, differentieel thermostaat in waterdichte kast (IP54) met digitale uitlezing van de temperatuur van het zwembadwater en de zonnecollector. Met schakelbare uitgangen voor circulatiepomp, boosterpomp of gemotoriseerde klep, en inclusief 2 sensoren.

Prijs
€ 285,-



IB26547-B Gemotoriseerde 2-weg kogelkraan 50 mm, 230 V.
IB25563-B Gemotoriseerde 3-weg kogelkraan 50 mm, 230 V.

€ 281,-

€ 359,-



PR26566-B Compacte solar besturing direct geïntegreerd in de aandrijving van de gemotoriseerde kogelkraan. Instelbare zwembadtemperatuur tot 40°C. Inclusief sensoren en 2-weg kogelkraan PN3, 12-230 V.

€ 427,-

PR26564-B Idem, echter met 3-weg kogelkraan PN3, 12-230 V.

€ 474,-

AUTOMATISCHE NIVEAUREGELAARS



Art.nr. **Model niveauregelaar**
RAS2000-C Volledig elektronische niveauregeling voor het op peil houden van een zwembad, vijver, etc. of het aansturen van een magneetventiel, pomp, alarmering, etc. Met aan/uit vertraging. Aansturing 230 V 50/60 Hz en AC 12 V DC, max. 8 A. Kastje IP55, RoHS-compliant.

Prijs
€ 195,-



RAS2010-C Rvs niveau pennenset voor RAS2000, 30 cm lang.

€ 45,55



CRNS001-B Automatische niveauregelaar in waterdichte kast (IP55) voor baden met skimmer of automatische afdekking, met minivlotter en elektrische klep 1" 24 V met filter.

€ 367,-

CRNS002-B Idem als CRNS001, echter met sensor i.p.v. minivlotter. Sensor met schakelhoogte van 50 mm, kabel van 5 m.

€ 367,-

DIVERSE



Art.nr. **Diverse**
MO01936-B Magneetventiel 1/2", 1~230 V, 50 Hz.
OC23402-C Terugslagklep 1/2", messing, KIWA keur.
IB26550-B Gemotoriseerde 2-weg kogelkraan 50 mm, 12-230 V.
C200006-B Flowdetector Reed contact (1A/230V), in aanboorzadel 50 mm.
C150014-B Pool-aarde, elektrode om het zwembad te aarden, in aanboorzadel 50 mm.

Prijs
€ 76,-

€ 12,50

€ 319,-

€ 126,-


€ 60,-



BESTURINGEN VOOR WATERBEHANDELING

PH MEET- EN DOSEERREGELINGEN



- | <u>Art.nr.</u> | <u>pH regeling met slangenpompje</u> | <u>Prijs</u> |
|---|--|--------------|
| CPHILT1-B | Phileo LT pH-min doseerregeling in kast (IP54) met slangenpomp, LED indicators, pH-sonde, injectieventiel, 4 m slang en kalibreervloeistof pH7. 1~230 V 50 Hz. 1 enkele doseerknop: 7.0 - 7.2 - 7.4 - 7.6. Dosering "alles of niets" : 0 of 1,5 l/uur. | € 343,- |
| CPHI018-B | Phileo pH- of pH+ doseerregeling in kast (IP54) met slangenpomp, <u>digitaal display</u> , pH-sonde, injectieventiel, 4 m slang, zuigkorf, kabel voor aansluiting op filterbesturing en kalibreervloeistoffen pH7 en pH9. Dosering <u>proportioneel</u> van 0 tot 1,5 l/uur. Met begrenzing van dagelijkse dosering, sondefout waarneming en niveaucontrole van de pH tank. 1~230 V 50 Hz. | € 435,- |
|  CPHIXT3-B | Idem, echter met temperatuuraanpassing en voeler. | € 463,- |



- | <u>Art.nr.</u> | <u>pH regeling met membraanpompje</u> | <u>Prijs</u> |
|----------------|--|--------------|
| PPHLED1-B | Pentair LED pH doseerregeling in kast (IP65) met membraanpomp met PTFE membraan en teflon afdichtingen, LED indicators, pH-sonde, injectieventiel, slang en kalibreervloeistoffen pH7 en pH4. 1~230 V 50 Hz. Dosering <u>proportioneel</u> tot 5 l/uur voor pH 1 - 14. Met niveaucontrole van de pH tank. | € 527,- |
| PPHDIG1-B | Pentair DIG pH doseerregeling in kast (IP65) met membraanpomp met PTFE membraan en teflon afdichtingen, <u>digitaal display</u> , pH-sonde, injectieventiel, slang en kalibreervloeistoffen pH7 en pH4. 1~230 V 50 Hz. Dosering <u>proportioneel</u> tot 10 l/uur voor pH 1 - 14. Met niveaucontrole van de pH tank. | € 837,- |



ORP MEET -EN DOSEERREGELINGEN

- | <u>Art.nr.</u> | <u>ORP regeling met slangenpompje</u> | <u>Prijs</u> |
|----------------|--|--------------|
| COXELT1-B | Oxeo LT ORP doseerregeling in kast (IP54) met slangenpomp, LED indicators, ORP-sonde, injectieventiel, 4 m slang, kabel voor aansluiting op filterbesturing (verplicht) en kalibreervloeistof. 1 enkele doseerknop: 550 - 650 - 750 - 850 mV. Dosering proportioneel: 0 of 1,5 l/uur. | € 389,- |
| COXE019-B | Oxeo ORP doseerregeling in kast (IP54) met slangenpomp, <u>digitaal display</u> , ORP-sonde, injectieventiel, 4 m slang, zuigkorf, kabel voor aansluiting op filterbesturing (verplicht) en kalibreervloeistof. Meetbereik 100-990 mV. Dosering <u>proportioneel</u> van 500 mV tot 850 mV. Met begrenzing van dagelijkse dosering, sondefout waarneming en niveaucontrole van de tank. 1~230 V 50 Hz. | € 463,- |



- | <u>Art.nr.</u> | <u>ORP regeling met membraanpompje</u> | <u>Prijs</u> |
|----------------|--|--------------|
| PRELED1-B | Pentair LED ORP doseerregeling in kast (IP65) met membraanpomp met PTFE membraan en teflon afdichtingen, LED indicators, ORP-sonde, injectieventiel, slang en kalibreervloeistof 465 mV. 1~230 V 50 Hz. Dosering <u>proportioneel</u> tot 5 l/uur voor 0-1000 mV. Met niveaucontrole van de ORP tank. | € 527,- |
| PREDIG1-B | Pentair DIG ORP doseerregeling in kast (IP65) met membraanpomp met PTFE membraan en teflon afdichtingen, <u>digitaal display</u> , ORP-sonde, injectieventiel, slang en kalibreervloeistof 465 mV. 1~230 V 50 Hz. Dosering <u>proportioneel</u> tot 10 l/uur voor 0-1000 mV. Met niveaucontrole van de ORP tank. | € 837,- |



BESTURINGEN VOOR WATERBEHANDELING



PH EN ORP MEET -EN DOSEERREGELINGEN

Het Orpheo systeem is met name geschikt voor waterbehandeling met vloeibaar chloor voor zwembaden tot 250 m³.

Art.nr.	pH en ORP regeling Orpheo	Prijs
CORP011-B	Orpheo, pH en ORP doseerregeling in kast (IP54) met 2 slangenpompen, digitaal display, pH- en ORP-sonde, 2 injectieventielen, 2 x 2 m slang en kalibreervloeistoffen pH7, pH9 en 650 mV. 1~230 V 50 Hz. Meetbereik pH: 3.7 tot 9.9, ORP: 100 tot 990 mV. Dosering proportioneel, maximaal 1,5 l/uur. Met begrenzing van dagelijkse dosering. Dient te worden aangestuurd door filterbesturing.	€ 738,-

De Oxexo SP en Phenix systemen zijn voor het aansturen en automatiseren van elektrolysesystemen.



NIEUW

Art.nr.	ORP meetregeling voor elektrolysesysteem	Prijs
COXSP17-B	Oxexo SP, ORP meetregeling in kast (IP54) voor aansluiting op een elektrolysesysteem. Voor automatische aanpassing van het chloorniveau naar de vraag van het zwembad. Aan te sluiten op flowdetector van systeem. Met LED indicators, ORP-sonde, kabel voor aansluiting op elektrolysesysteem en kalibreervloeistof 650 mV. Meetbereik: 100 tot 990 mV. 1 enkele doseerknop: 550 - 650 - 750 - 850 mV.	€ 367,-



NIEUW

Art.nr.	pH en ORP regeling voor elektrolysesysteem	Prijs
CPHEN25-B	Phenix, pH en ORP doseerregeling in kast (IP54) voor aansluiting op een elektrolysesysteem. Voor op niveau houden van de pH waarde en automatische aanpassing van het chloorniveau naar de vraag van het zwembad. Aan te sluiten op flowdetector van systeem. Met slangenpomp, digitaal display, pH en ORP-sonde, kabel voor aansluiting op systeem, pH injectieventiel en kalibreervloeistoffen pH7, pH9 en 650 mV. Meetbereik pH: 3.7 tot 9.9, ORP: 100 tot 990 mV. Dosering proportioneel, maximaal 1,5 l/uur.	€ 649,-

ORP DOSEERREGELING (ZONDER METING)

De Equalizo regeling vormt de ideale aanvulling op waterbehandeling met UV of Ozon. De hoeveelheid desinfectiemiddel voor het dagelijkse gebruik wordt per ml automatisch gedoseerd.



Art.nr.	Automatische waterbehandeling	Prijs
CEQ4015-B	Equalizo LT doseerregeling in kast (IP54) met slangenpomp voor dosering van 50 tot 500 ml per dag. Met LED indicators, injectieventiel, 4 m slang en kabel voor aansluiting op filterbesturing (verplicht). Eenvoudig in onderhoud, geen gebruik van sondes. 1 enkele doseerknop: 50 tot 500 ml per 24 uur. Dosering maximaal: 1,5 l/uur. 1~230 V 50 Hz.	€ 278,-

